DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

LE_08901001_01_M_Konstructionklebstoff

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Klej i szczeliwo
Art. nr 0890 100 1, 0890 100 2, 0890 100 3, 0890 100 4, 0890 100 110, 0892 100 120, 0892 100 130, 0892 100 140, 0890 100 101, 0890 100 201, 0890 100 301

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Uszczelniacz do elementów fasad i przejść dla pieszych, przeznaczony do uszczelniania złączy ścian zewnętrznych, złączy na obwodzie okien i drzwi w konstrukcjach budowlanych oraz na wewnętrznych powierzchniach czołowych, a także do uszczelniania połączeń przejść dla ruchu pieszego, takich jak m.in. chodniki zewnętrzne oraz przejścia wewnętrzne, place publiczne, nawierzchnie obciążone ruchem pieszych, nawierzchnie, po których poruszają się wózki, ścieżki dla pieszych, balkony, tarasy, magazyny; do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

3. Producent:

WÜRTH International AG
Aspermontstrasse 1
CH-7000 Chur

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma sharmonizowana:

EN 15651-1:2012 oraz EN 15651-4:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **GINGER CEBTP numer identyfikacyjny 0074**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

EN 15651-1:2012 typ F ENT-INT-CC

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Metoda badawcza	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 13501-1 + A1	EN 15651-1 :2012
Wodoszczelność i gazoszczelność			
Zmiana objętości	≤ 10%	EN ISO 10563	
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	EN ISO 7390	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, przy stałym wydłużeniu, po działaniu wody (w 23°C)	brak uszkodzeń	EN ISO 10590	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, przy stałym wydłużeniu, w temp. -30°C	brak uszkodzeń	EN ISO 8340 zmodyfikowana	
Trwałość	spełnienie wymagań	EN ISO 8340 EN ISO 9047 EN ISO 10590	

EN 15651-4:2012 typ PW EXT-INT-CC

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Metoda badawcza	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 13501-1 + A1	EN 15651-4 :2012
Wodoszczelność i gazoszczelność			
Zmiana objętości	≤ 10%	EN ISO 10563	
Odporność na rozdzieranie	Spełnienie wymagań	EN ISO 8340 zmodyfikowana	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, przy stałym wydłużeniu, po działaniu wody (28 dni)	brak uszkodzeń	EN ISO 10590	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, przy stałym wydłużeniu, po działaniu słonej wody (28 dni)	brak uszkodzeń	EN ISO 10590	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, przy stałym wydłużeniu, w temp. -30°C	brak uszkodzeń	EN ISO 8340	
Trwałość	spełnienie wymagań	EN ISO 8340 EN ISO 9047 EN ISO 10590	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Würth International AG

Gerd Rössler
Dyrektor Generalny

Patrick Kohler
Kierownik Działu Power Tools/Material Processing

Chur, 07.01.2015